Master Chemicals Technology

ماستر كيميكالز تكنولوجي

نشرة بيانات فنية

الإصدار ٢,٠

تاريخ الإصدار ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٦

الحالة: النسخة الحالية

MC-Acry Paint-C

إم سي - أكري بينت سي

طلاء أكريليك واقٍ أحادي المكون للخرسانة والمباني

طلاء أكريليك واقٍ عالي الأداء، أحادي المكون ونافذ، مخصص لحماية الخرسانة والمباني المعرضة للعوامل الخارجية، ومتاح بنسخة شفافة وأخرى ملونة.

عائلة المنتج

المنتجات المتخصصة

MC

العبوة	الكثافة	الجفاف التام عند ٢٥°م	معدل الاستهلاك النظري
٥ و٢٠ كجم	**شفاف: ٠,٩٠ ± ٠,٠٢** **ملون: ١,٤٢ + ٠,٠٢** **جم/م³**	**شفاف: ٦ ساعات** **ملون: ٨ ساعات**	**شفاف: ٢,٥ م²/لتر** **عند ١٠٠ ميكرون** **ملون: ٤,٨ م/لتر** **عند ١٠٠ ميكرون**

مجالات الاستخدام

يستخدم كطلاء حماية وتشطيب للركائز المعرضة لثاني أكسيد الكربون والكلوريدات والكبريتات والغازات والمياه، ويستخدم في مواقف السيارات والجسور ومعظم الأسطح الخرسانية والجدران.

الوصف

إم سي - أكري بينت سي طلاء أكريليك واقٍ عالي الأداء، أحادي المكون ونافذ، مخصص لحماية الخرسانة والمباني المعرضة للعوامل الخارجية، ومتاح بنسخة شفافة وأخرى ملونة.

Master Chemicals Technology
ماستر كيميكالز تكنولوجي

نشرة بيانات فنية
الإصدار ٢,٠
تاريخ الإصدار ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٦
الحالة: النسخة الحالية

بيانات MC الفنية

MC-Acry Paint-C
إم سي - أكري بينت سي

طلاء أكريليك واقٍ أحادي المكون للخرسانة والمباني

البيانات الفنية

البند	شفاف	ملون
اللون	شفاف	ملون
الكثافة	٠,٩٠ ± ٠,٠٢	١,٤٢ + ٠,٠٢ جم/م^3
المواد الصلبة بالحجم	٢٥٪ + ٢	٤٨٪ + ٢
الجفاف التام عند ٢٥°م	٦ ساعات	٨ ساعات
إعادة الطلاء	٦ ساعات	٨ ساعات
معدل الاستهلاك النظري	٢,٥ م^2/لتر عند ١٠٠ ميكرون	٤,٨ م/لتر عند ١٠٠ ميكرون
العبوة	٥ و٢٠ كجم	٥ و٢٠ كجم
مدة الصلاحية	١٢ شهرًا	١٢ شهرًا

المزايا

- سهل التطبيق ومنتج أحادي العبوة.
- مقاومة عالية للعوامل الجوية.
- مقاومة للكربنة.
- يسمح بانتقال بخار الماء.
- مقاوم للماء.
- مقاومة عالية للبري.
- مقاوم للأتربة.
- يمكن استخدامه في مشروعات مياه الشرب والمواد الغذائية وفق النشرة الأصلية المعتمدة.

بيانات MC الفنية

MC-Acry Paint-C

إم سي - أكري بينت سي

طلاء أكريليك واقٍ أحادي المكون للخرسانة والمباني

التطبيق

يمكن التطبيق بالفرشاة أو الرولة أو ماكينة الرش. يوصى بوجهين؛ يخفف الوجه الأول بنسبة ٥–٧٪ من المخفف، ويطبق الوجه الثاني بعد ٦–٨ ساعات.

تجهيز السطح

يجب أن يكون السطح نظيفًا وخاليًا من الزيوت والشحوم والأتربة، وأن تكون الخرسانة مكتملة المعالجة.

احتياطات السلامة

- منع دخول المادة إلى العينين.
- تجنب ملامسة الجلد.
- توفير تهوية كافية.
- إبعاد المواد المحتوية على مذيبات عن الشرر واللهب.