Master Chemicals Technology

ماستر كيميكالز تكنولوجي

نشرة بيانات فنية

الإصدار ٢,٠

تاريخ الإصدار ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٦

الحالة: النسخة الحالية

MC-Master Back

إم سي - ماستر باك

حشو خلفي من البولي إيثيلين للفواصل الخرسانية

مادة حشو خلفي مغلقة الخلايا أساسها البولي إيثيلين، تستخدم لضبط عمق وشكل مادة سد الفواصل في الفواصل الأفقية والرأسية.

عائلة المنتج

العزل المائي وسد الفواصل

MC

اختيار القطر	الأقطار	المعيار	المادة
أكبر من عرض الفاصل -٢٥٪ ٣٥	٥٠-٥ مم	ASTM C1193 Type A	بولي إيثيلين مغلق الخلايا

مجالات الاستخدام

- حشو خلفي لمواد سد الفواصل الرأسية والأفقية في المنشآت الخرسانية.

الوصف

إم سي - ماستر باك مادة حشو خلفي للفواصل أساسها البولي إيثيلين مغلق الخلايا، تستخدم للتحكم في عمق حشو الفواصل وشكل مادة سد الفواصل. يشير المصدر إلى ASTM C1193 Type A.

Master Chemicals Technology
ماستر كيميكالز تكنولوجي

نشرة بيانات فنية
الإصدار ٢,٠
تاريخ الإصدار ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٦
الحالة: النسخة الحالية

حشو خلفي من البولي إيثيلين للفواصل الخرسانية

بيانات MC الفنية

MC-Master Back
إم سي - ماستر باك

المقاسات

متاح بأقطار تقريبية من ٥ إلى ٥٠ مم. يختار القطر بحيث يكون أكبر من عرض الفاصل بنحو ٢٥–٣٥٪ وفق تعليمات المصدر.

المادة	**بولي إيثيلين مغلق الخلايا**
المواصفة المرجعية	**ASTM C1193 Type A**
الأقطار المتاحة	**٥–٥٠ مم**
القطر بالنسبة لعرض الفاصل	**أكبر بنحو ٢٥–٣٥٪**

المزايا

- سهولة التشغيل والتركيب.
- لا يحتاج عادةً إلى مادة مانعة للالتصاق بينه وبين مادة سد الفواصل.
- يساعد على ضبط العمق والشكل الصحيح لمادة الفواصل.
- يسمح بملامسة مادة السيالنت لجانبي الفاصل بصورة كاملة.
- لا يمتص الماء السائل أو الغازات وفق المصدر.
- لا يصدر غازات عند التسخين المعتدل.
- يدعم مادة الفواصل في مناطق الحركة المرورية.
- يتوافق مع معظم مواد سد الفواصل.
- مقاوم للتشوه الدائم نسبيًا.
- يمكن استخدامه كإحكام مؤقت للعوامل الجوية.

المرجع الفني

.ASTM C1193 Type A

حشو خلفي من البولي إيثيلين للفواصل الخرسانية

بيانات MC الفنية

MC-Master Back
إم سي - ماستر باك

طريقة الاستخدام

- يجب أن يكون الفاصل نظيفًا ومجهزًا طبقًا لمتطلبات العرض والعمق.
- تنظف جوانب الفاصل من الأتربة والشحوم والمواد الغريبة.
- يطبق برايمر جوانب الفاصل عندما تتطلب مادة السيالنت ذلك.
- يختار قطر الحشو المناسب ثم يدفع داخل الفاصل إلى العمق المطلوب دون إتلاف سطحه.
- تطبق مادة سد الفواصل فوق الحشو وفق نظام السيالنت المعتمد.

مرجع المصدر

.ASTM C1193 Type A