Master Chemicals Technology

ماستر كيميكالز تكنولوجي

نشرة بيانات فنية

الإصدار ٢,٠

تاريخ الإصدار ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٦

الحالة: النسخة الحالية

MC-Master Patch

إم سي - ماستر باتش

مونة إصلاح عالية المقاومة معوضة للانكماش

مونة إصلاح عالية المقاومة ومعوضة للانكماش لترميم الخرسانة القائمة والجديدة، بسمك تقريبي من ٢٥ إلى ٢٠٠ مم.

عائلة المنتج

الجراوت غير المنكمش ومواد الإصلاح

MC

العبوة	العودة للخدمة	ماء الخلط لكل ٢٥ كجم	سماكة الإصلاح
٢٥ كجم	٢٤–٤٨ ساعة	٣–٣,٥ لتر	٢٥–٢٠٠ مم

مجالات الاستخدام

- ترميم وصيانة الأرضيات الخرسانية والممرات والطرق والجراجات.
- التطبيقات المعرضة لتغيرات الحرارة والرطوبة.
- إصلاح الأرضيات تحت الأحمال المرورية المتكررة.
- أعمال الترميم الإنشائي والفواصل وتبطين المواسير.

الوصف

إم سي - ماستر باتش مونة إصلاح عالية المقاومة معوضة للانكماش للخرسانة القائمة أو المنشآت الجديدة. تستخدم بسماكات ٢٥–٢٠٠ مم، ويذكر المصدر إعادة الخدمة بعد ٢٤–٤٨ ساعة تبعًا لظروف الموقع.

Master Chemicals Technology

ماستر كيميكالز تكنولوجي

نشرة بيانات فنية

الإصدار ٢,٠

تاريخ الإصدار ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٦

الحالة: النسخة الحالية

مونة إصلاح عالية المقاومة معوضة للانكماش

بيانات MC الفنية

MC-Master Patch

إم سي - ماستر باتش

الخلط والتنفيذ

- يضاف ٣–٣,٥ لتر ماء لكل ٢٥ كجم، حسب القوام المطلوب.
- يكون السطح نظيفًا وخاليًا من الأجزاء الضعيفة والملوثات، ويرطب بالماء عند الحاجة.
- تطبق المونة وتدمك لضمان التلامس الكامل مع السطح ثم تسوى بالتشطيب المطلوب.

المزايا

- جاهزة للاستخدام بإضافة الماء فقط.
- معوضة للانكماش للحد من تأثيرات انكماش الجفاف.
- سهولة التشطيب وتسوية السطح بعد الترميم.
- خالية من الكلوريدات.
- مظهر مماثل للخرسانة العادية.
- تحسن مقاومة البري والاحتكاك مقارنة بالخرسانة العادية وفق المصدر.

مونة إصلاح عالية المقاومة معوضة للانكماش

بيانات MC الفنية

MC-Master Patch
إم سي - ماستر باتش

المعالجة

تبدأ المعالجة مباشرة بعد التطبيق باستخدام الماء أو مركب معالجة مناسب وفق ظروف الموقع.

التعبئة

تعبأ إم سي - ماستر باتش في شكاير مقاومة للرطوبة بوزن ٢٥ كجم.

منتج مرتبط

تذكر النشرة المصدرية إم سي - باتش تي سي (MC-Patch T.C) كمونة أسمنتية معدلة بالبوليمر ذات استخدامات مشابهة، مع تحسين بعض الخواص وتعبئة منفصلة.